## EQUIPEMENT STANDARD

- Châssis en tôle d'acier emboutie rectangulaire
- Caisse étanche aux liquides
- Porte arrière étanche à ouverture automatique
- Flêche d'attelage réglable 3 positions
- Béquille à roue renforcée
- Basculement à plus de 60°

- Frein de parking
- Freins hydrauliques (RB60 et RB80)
- Déflecteurs sur porte arrière
- Bennage par fléxible
- Eclairage fixe et protégé
- Echelle à partir de la RB40

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE	RB 25	RB 30	RB 40	RB 50	RB 60	RB 80
Charge utile	2500 kg	3000 kg	4000 kg	5000 kg	6000 kg	6500 kg
Longueur	3 m	3 m	3,50 m	3,50 m	3,80 m	4 m
Largeur int.	1,25 m	1,40 m	1,70 m	1,90 m	2 m	2 m
Largeur ext.	1,45 m	1,60 m	1,90 m	2,10 m	2,20 m	2,20 m
Volume	2,50 m <sup>3</sup>	$3 \text{ m}^3$	4 m <sup>3</sup>	5 m <sup>3</sup>	6 m <sup>3</sup>	8 m <sup>3</sup>
Hauteur caisse	0,66 m	0,71 m	0,68 m	0,75 m	0,8 m	1 m
Hauteur du sol au dessus de caisse	1,46 m	1,51 m	1,58 m	1,65 m	1,78 m	2,05 m
Essieu/m/voie	50 x 1150	50 x 1200	60 x 1500	60 x 1700	70 x 1700	70 x 1800
Poids à vide	840 kg	880 kg	1200 kg	1240 kg	1525 kg	1580 kg
Pneumatiques	10x15 - 10 plis	10x15 - 10 plis	11,5/80x15 - 12 plis	11,5/80x15 - 12 plis	13.0/65x18 - 16 plis	15.0x18 - 16 plis
Freinage	mécanique	mécanique	mécanique	mécanique	hydraulique	hydraulique
Vérin	68x88	68x88	68x88x107	68x88x107	68x88x107	88x107x126

# **OPTIONS**

- Commande hydraulique d'ouverture de porte arrière
- Porte spéciale manutention vendange
- Porte arrière 2 battants sur chassis basculant
- Kit inertage sous CO<sub>2</sub>
- Trappe à grain étanche au liquide
- Anneau d'attelage tournant
- Revêtement intérieur alimentaire

- Caisse inox
- Bavettes inclinées acier ou inox
- Couvercle hydraulique acier ou inox
- Double fond en acier ou inox
- Flêche à ressort sur RB60 et RB80
- Roues 285/70 R 19,5 sur RB40 et RB50
- Roues 305/70 R 19,5 sur RB60
- Roues 15 R 22,5 sur RB80

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE	RB8ML	RB8M	RB10M	RBB10M	RBB12M
Charge utile	8000 kg	8000 kg	10000 kg	10000 kg	12000 kg
Poids à vide	2380 kg	2970 kg	3410 kg	4110 kg	5100 kg
Longueur	4 m	4 m	4,60 m	4,60 m	5,65 m
Largeur int.	2 m	2,20 m	2,20 m	2,20 m	2,20 m
Hauteur caisse	1 m	1 m	1 m	1 m	1 m
Hauteur du sol au dessus de la caisse	2,11 m	2,16 m	2,26 m	2,32 m	2,42 m
Essieu/m/Voie	80 x 1900	80 x 1900	90 x 1900	2 x 80 x 1900	2 x 90 x 200
Gougeons/empt.	8	8	8	8 x 1200	8 x 1390
Pneumatiques	15 R 22,5	15 R 22,5	18 x 22,5N	15 R 22,5	18 x 22,5N
Flêche ressort	9 lames	9 lames	11 lames	11 lames	11 lames
Freinage	Hydraulique	Hydraulique	Hydraulique	Hydraulique	Hydraulique
Verrin	88-107-126	88-107-126	88-107-126-147	88-107-126-147	88-107-126-14
Béquille	Cricq	Hydraulique ø 68	Hydraulique ø 88	Hydraulique ø 88	Hydraulique ø 8
Compresseur	option	option	option	option	option

#### **OPTIONS**

- Revêtement intérieur alimentaire
- Caisse inox
- Commande hydraulique d'ouverture de porte arrière
- Trappe à grain étanche au liquide
- Bavettes inclinées acier ou inox
- Demi bavette avant et arrière
- Couvercle hydraulique acier ou inox

- Double fond acier ou inox
- Bennage par compresseur
- Kit d'inertage sous CO2
- Roues 500/50 R 17 Flatation sur RBB 10
- Roues 500/60 R 22,5 basse pression
- Roues 550/60 R 22,5 basse pression
- Essieu suiveur

# CONSTRUCTEUR 2. 18 - 33490 SAINT-PIERRE D'AURILLAC

TÉL.: 00 33 (0)5 56 63 30 09 FAX. 00 33 (0)5 56 63 11 16 email: info@gimbre.com Site internet: www.gimbre.com Votre contact :



REMORQUES MONOCOQUES

