

«GIMBRE»

L'élévate

Une tradition de qualité



**BENNES MONOCOQUES
ÉLÉVATRICES & BASCULANTES**

POUR LE TRANSPORT DE LA VENDANGE,
DE CÉRÉALES, D'ENGRAIS

BENNES MO ÉLÉVATRICES & «GIMBRE»



ME 25 INOX
AVEC COMMANDE HYDRAULIQUE DE PORTE AR



ME 40



ME 50 INOX



ME 80 INOX



MONOCOQUES BASCULANTES LIBRE»



OPTION COUVERCLE HYDRAULIQUE
AVEC OUVERTURE DROITE OU GAUCHE

ME 40 INOX

COMPATIBILITÉ AVEC LES PLATEAUX

ME 30P AVEC PLATEAU RIDELLES

PORTE PRESOIR



EQUIPEMENT STANDARD

- Châssis rectangulaire renforcé
- Faux châssis permettant une élévation horizontale
- Déport AR de la caisse
- Porte AR étanche automatique
- Frein de parking
- Béquille à roue renforcée (sauf ME60/80)
- Eclairage conforme
- Sécurité hydraulique par clapet parachute
- Echelle
- Freinage hydraulique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| TYPES | ME 25 | ME 30 | ME 40 | ME 50 | ME 60 | ME 80 |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|-----------|
| Charge utile | 2500 kg | 3000 kg | 4500 kg | 5000 kg | 6500 kg | 7500 kg |
| Longueur caisse | 3 m | 3 m | 3,5 m | 3,5 m | 4 m | 4 m |
| Largeur intérieur | 1,25 m | 1,40 m | 1,7 m | 1,9 m | 2 m | 2 m |
| Hauteur de caisse | 0,66 m | 0,71 m | 0,68 m | 0,75 m | 0,75 m | 1 m |
| Hauteur sol/ dessus de caisse | 1,58 m | 1,63 m | 1,75 m | 1,82 m | 1,98 m | 2,23 m |
| Hauteur de déchargement | 2,10 m | 2,10 m | 2,30 m | 2,30 m | 2,70 m | 2,70 m |
| Déport arrière | 0,70 m | 0,70 m | 0,55 m | 0,55 m | 0,70 m | 0,70 m |
| Poids à vide | 1220 kg | 1260 kg | 2100 kg | 2080 kg | 2640 kg | 2840 kg |
| Essieu / Voie | 50 x 1150 | 50 x 1200 | 70 x 1700 | 70 x 1700 | 80 x 1900 | 80 x 1900 |
| Pneumatiques | 10,0/75 x 15 | 10,0/75 x 15 | 12,5/80 x 15,3 | 12,5/80 x 15,3 | 15R22,5 | 15R22,5 |
| Flèche d'attelage | 3 positions | 3 positions | 3 positions | 3 positions | à ressort | à ressort |
| Béquille | à roue pivotante | à roue pivotante | à roue pivotante | à roue pivotante | cric | cric |
| Volume d'huile bennage | 4,5 L | 4,5 L | 9 L | 9 L | 9 L | 12,6 L |
| Volume d'huile élévation | 6,2 L | 6,2 L | 17,6 L | 17,6 L | 21,7 L | 21,7 L |
| Dimensions plateaux correspondants | 2,85 x 1,30 m | 2,85 x 1,70 m | 3,60 x 2 m | 3,60 x 2 m | 4 x 2 m | 4 x 2 m |

OPTIONS

- Caisse INOX
- Revêtement intérieur alimentaire
- Plateau ridelles
- Porte spéciale manutention vendange
- Trappe à grain étanche
- Bavettes inclinées acier ou inox
- Couvercle hydraulique avec ouverture droite ou gauche
- Double fond acier ou inox
- Anneau d'attelage tournant (sauf sur flèche à ressort)
- Flèche à ressort sur ME 40 / 50
- Béquille hydraulique sur flèche à ressort
- Pneumatiques routiers
- Porte AR 2 battants sur châssis basculant
- Commande hydraulique de porte AR

SO.MA.VIT.

CONSTRUCTEUR

BP18 St Macaire

F-33490 SAINT PIERRE D'AURILLAC

TÉL. : + 33 (0)5 56 63 30 09

FAX. + 33 (0)5 56 63 11 16

info@gimbre.com

www.gimbre.com

Votre contact :