

« GIMBRE »

REMORQUE PLATEAU



REMORQUE PLATEAU

TYPE	RP47	RP47 L	RP6	RP6 FR	RP6 L	RP6 FRL
Charge utile	4700 kg	4700 kg	6000 kg	6000 kg	6000 kg	6000 kg
Poids à vide	1180 kg	1420 kg	1220 kg	1320 kg	1460 kg	1560 kg
Longueur plateau	4 m	5 m	4 m	4 m	5 m	5 m
Largeur plateau	2,20 m	2,20 m	2,20 m	2,20 m	2,20 m	2,20 m
Largeur intérieure	2,10 m	2,10 m	2,10 m	2,10 m	2,10 m	2,10 m
Volume (ridelles 500)	8,80 m ³	11 m ³	8,80 m ³	8,80 m ³	11 m ³	11 m ³
Hauteur plancher	0,85 m	0,85 m	0,85 m	0,85 m	0,85 m	0,85 m
Essieu	70x1700 MF250x60	70x1700 MF250x60	70x1700 MF300x60	70x1700 MF300x60	70x1700 MF300x60	70x1700 MF300x60
Pneumatiques	30/11,5-14,5 26P	30/11,5-14,5 26P	30/11,5-14,5 26P	30/11,5-14,5 26P	30/11,5-14,5 26P	30/11,5-14,5 26P
Freinage	mécanique	mécanique	hydraulique	hydraulique	hydraulique	hydraulique

Caractéristiques Techniques

Panneau avant hauteur 500 mm
 Panneau arrière démontable hauteur 500 mm
 Ridelles cotés rabattables et démontables, hauteur 500 mm
 Ridelles cotés en 2 parties sur modèles longueur 5 m
 Timon réglable en hauteur, 3 positions
 Anneau d'attelage fixe
 Eclairage routier
 Béquille à roue

Options

Cadre supérieur (côtés en tube, panneau pour AV et AR)
 Porte arrière, hayon rabattable à la place du panneau
 Anneau tournant



Sarl SO.MA.VIT
 33490 SAINT-PIERRE D'AURILLAC
 Tel : 05 56 63 30 09 Fax : 05 56 63 11 16