

«GIMBRE»

L'idéale

Une tradition de qualité



REMORQUE RIDELLES TRI-BENNE

POUR LE TRANSPORT DE PRODUIT EN VRAC
AVEC DÉCHARGEMENT LATÉRAL OU ARRIÈRE

REMORQUE RIDELLES TRI-BENNE

«GIMBRE»

EQUIPEMENT STANDARD

- Déchargement possibles sur 3 côtés
- Basculement latéral à 45°
- Basculement arrière à 60°
- Ridelles à articulation double hauteur 500 mm
- Poteaux d'angles avec cônes de blocage
- Flèche d'attelage réglable 3 positions
- Béquille avec roue renforcée
- Bennage par flexible



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	RB3 TB	RB4S TB	RB55 TB
Charge utile	3000 kg	4700 kg	5500 kg
Poids à vide	1080 kg	1600 kg	1700 kg
Longueur	2,85 m	3,80 m	3,80 m
Largeur	1,70 m	2 m	2 m
Volume (ridelles 500)	2,40 m ³	3,80 m ³	3,80 m ³
Hauteur plancher	0,90 m	0,98m	1 m
Essieu	50x1400	70x1700	70x1700
Pneumatiques	10x15 - 10 plis	11,5x15 - 12 plis	12,5x15 - 14 plis
Freinage	mécanique	mécanique	hydraulique



Votre contact :

SO.MA.VIT.

CONSTRUCTEUR

B.P. 18 - 33490 SAINT-PIERRE D'AURILLAC

TÉL. : 05 56 63 30 09 - FAX. 05 56 63 11 16

email : gimbre@wanadoo.fr