

EQUIPEMENT STANDARD

- Châssis en tôle d'acier emboutie rectangulaire
- Ridelles rabattables
- Porte arrière à ouverture automatique
- Flèche d'attelage réglable 3 positions
- Béquille à roue renforcée à partir de la RB 4S
- Basculement de plus de 60°
- Frein de parking
- Piquets d'angles avec cônes de blocage
- Piquets de renforts latéraux réglables (RB 47 à RB 8)
- Bennage par flexible
- Éclairage fixe et protégé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE	RB 2 *	RB 3	RB 4	RB 47	RB 4S	RB 55	RB 65	RB 8
Charge Utile	2000 kg	3000 kg	4000 kg	4700 kg	4700 kg	5500 kg	6500 kg	8000 kg
Longueur	2,85 m	2,85 m	3,20 m	3,60 m	3,80 m	3,80 m	4 m	4 m
Largeur	1,30 m	1,70 m	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m	2,20 m
Volume avec ridelles 500	1,10 m ³	2,40 m ³	3,20 m ³	3,60 m ³	3,80 m ³	3,80 m ³	4 m ³	4,40 m ³
Hauteur plancher	0,90 m	0,90 m	0,98 m	0,98 m	0,98 m	1 m	1,04 m	1,25 m
Essieu / / voie	50 x 1100	50 x 1400	60 x 1700	70 x 1700	70 x 1700	70 x 1700	70 x 1700	80 x 1900
Poids à vide	760 kg	840 kg	1155 kg	1290 kg	1375 kg	1455 kg	1540 kg	2200 kg
Pneumatiques	10x15-10 plis	10x15-10 plis	11,5x15-10 plis	11,5x15-12 plis	11,5x15-12 plis	12,5x15-14 plis	13x18-16 plis	15x22,5
Flèche 3 positions	mécanique	mécanique	mécanique	mécanique	mécanique	mécanique	mécanique	à ressort 9 lames
Freinage	mécanique	mécanique	mécanique	mécanique	mécanique	hydraulique	hydraulique	hydraulique
Béquille	ped	ped	ped	ped	roue pivotante	roue pivotante	roue pivotante	cricq
Vérin	68x88	68x88	68x88x107	68x88x107	68x88x107	68x88x107	88x107x126	88x107x126

* RB 2 ridelles h : 300 mm

OPTIONS

- Réhausse de 300 ou de 500
- Porte arrière 2 battants
- Trappe à grains
- Rallonge de plateau 0,60 m - 0,80 m - 1 m
- Fourragères et tour
- Anneau d'attelage tournant
- Cage d'ensilage avec portes à 2 battants
- Porte guillotine avec cage d'ensilage
- Crochet d'attelage arrière
- Béquille hydraulique sur RB 8
- Roues 285/70 x 19,5 sur RB 4 - 47 - 4S - 55
- Roues 305/70 x 19,5 sur RB 65

SO.MA.VIT.

CONSTRUCTEUR

B.P. 18 - 33490 SAINT-PIERRE D'AURILLAC

TÉL. : 00 33 (0)5 56 63 30 09

FAX. 00 33 (0)5 56 63 11 16

email : gimbres@wanadoo.fr

Votre contact :

CRÉATION ET IMPRESSION SODAL LANGON



REMORQUES À RIDELLES

UNE TRADITION DE QUALITÉ

REMORQUES À RIDELLES

«GIMBRE»



RB 2



RB 3



RB 4



RB 4S - RB 55



ÉQUIPEMENT
D'ENSILAGE



RB 8



RB 65



CHARGE D'ÉLEVATION À 3,20 M :
2400 KG



CHARGE D'ÉLEVATION À 4 M :
1650 KG

REMORQUE BASCULANTE ET ÉLÉVATRICE

PLATEAU 4 M X 2 M